


# MONTAGEANLEITUNG: ACHSE FÜR ANHÄNGER MIT ANHÄNGERKUPPLUNG

Erforderliches Werkzeug:

- 17 mm Ringschlüssel
- Drehmomentschlüssel mit 5 mm hex Adapter

Zusammenbau der Robert Achse:

1. Entfernen Sie die Werkachse vom Fahrrad.
2. Halten Sie die Robert Achse und die Werkachse nebeneinander. Ihre Robert Achse sollte:



- Die gleiche Gewindesteigung haben wie die Werkachse. Falls die Gewinde nicht übereinstimmen, montieren Sie die Robert Achse nicht. Kontaktieren Sie uns. (Abbildung 1)

- Die gleiche Länge (+/- 2mm) und Form wie Ihre Werkachse haben. Benutzen Sie die Distanz/ Unterlagscheiben (falls beigelegt) um die Robert Achse Ihrer Werkachse anzugleichen. (Abbildung 2)



Montage der Robert Achse am Fahrrad:

1. Tragen Sie ein wenig Schmierfett auf das äußere Gewinde und den Schaft der Robert Achse auf.
2. Schieben sie die Robert Achse durch den Rahmen und das Rad. Das Gewinde der Robert Achse sorgfältig einschrauben und von Hand anziehen. Stellen Sie sicher, dass die Robert Achse den Rahmen zur Nabe zieht bevor das Gewinde ausläuft. Falls dies nicht eintritt, unterbrechen Sie die Montage und kontaktieren Sie uns.
3. Stecken sie einen 5mm Innensechskantschlüssel durch die Querbohrung im Ende der Robert Achse. und ziehen die die Achse bis 12 N\*m an. NICHT zu stark anziehen.



Montieren der Kupplung:

1. Montieren sie die Kupplung Ihres Anhängers auf der Achse, drehen Sie die beigelegte 10mm Unterlagscheibe mitsamt Mutter auf das Gewinde und ziehen sie die Kupplung handfest auf der Achse an.
2. **Benutzen Sie einen 5mm Innensechskantschlüssel im Achsenende um zu festes anziehen der Achse im Rahmen zu verhindern, während Sie mit einem 17mm Ringschlüssel die Kupplung auf der Achse anziehen. Kupplung auf Achse bis 12 N\*m anziehen. NICHT die Achse zu fest im Rahmen anziehen (Abbildung 3)**

3. Befolgen Sie die Anleitung des Anhängersherstellers um den Anhänger an der Anhängerkupplung zu befestigen, inklusive dem Fangriemen der mit dem Anhänger geliefert wurde.
4. Überprüfen Sie die Drehmomenteinstellung auf allen Bauteilen vor jedem Gebrauch.

**Überprüfen Sie vor jeder Fahrt ihre Drehmomenteinstellungen, die Spielfreiheit des Hinterrades und die Anhängerpunkte genau.**

**!WARNING!**

- Ihre Robert Achse muss sachgemäß mit einem Drehmomentschlüssel montiert werden bevor sie mit Fahrrad und Anhänger benutzt wird. Sachgemäße Montage mit den angegebenen Drehmomentangaben ist wichtig um die sichere Benutzung dieser Achse zu gewährleisten. Wir bitten Sie Ihren die Achse von Ihrem lokalen Fahrradladen montieren zu lassen falls Sie keinen Zugang zu einem richtig kalibrierten Drehmomentschlüssel haben.
- Befolgen Sie immer die Belastungsgrenzen, Gebrauchsanweisung und Warnungen des Herstellers für den Anhänger den Sie an der Robert Achse befestigen.
- Es unterliegt der Verantwortung des Benutzers die Gewindesteigung der Robert Achse zu überprüfen bevor diese am Fahrrad montiert wird. Versuchen Sie nicht eine Robert Achse mit anderer Gewindesteigung als die Werkseitige Achse zu montieren. Inkorrekte Gewindesteigung kann Ihr Fahrrad beschädigen.
- Überprüfen Sie alle Drehmomenteinstellungen und inspizieren alle Teile vor jedem Einsatz.
- Überschreiten Sie nie die Gewichts- und Geschwindigkeitslimiten des Anhängerherstellers.
- Robert Achsen sollten nur mit Zubehör benutzt werden. Verwenden Sie Robert Achsen nicht ohne einen Anhänger an Ihrem Fahrrad. Breitere Achsen können Objekte am Rande des Weges treffen, was unnötige Gesundheitsschäden und den Tod des Reisenden riskiert.
- Sie verstehen, dass der Sport den Sie ausüben Risiken birgt. Durch die Verwendung einer Robert Achse in Ihrem Fahrrad akzeptieren Sie die Verantwortung sicherzustellen, dass die Achse korrekt montiert und unterhalten ist.

ROBERT AXLE BESCHRÄNKTE HERSTELLERGARANTIE:

Robert Axle Project gewährleistet dem Erstkäufer, für den jeweiligen Verwendungszweck, die Defektfreiheit in Material und Verarbeitung in jedem hergestellten Produkt für die Dauer eines Jahres. Ihre Rechnung oder Lieferschein mit gekennzeichnetem Kaufdatum ist der Beleg für den Erwerb. Robert Axle Project haftet nicht für Schäden oder Verzögerungen aufgrund von mangelhafter Ware oder Verarbeitung; es beschränkt sich auf die Reparatur oder den Ersatz, in der Fabrik, jeglicher mangelhaften Ware oder Teile davon, welche zur Fabrik retourniert werden können, Transportkosten übernimmt der Erstkäufer. Robert Axle Project entscheidet allein darüber ob die retournierte Ware einen Defekt aufweist. Es wird kein Anspruch auf die durch Demontage, Auseinandernehmen und Wiedereinbau solcher Ware verursachten Kosten erhoben. Die beschränkte Herstellergarantie deckt keine Schäden aufgrund von Missbrauch, Vernachlässigung, Nichtbeachtung der Anleitung, unsachgemäßer Montage, unsachgemäßer Wartung und Verwendung, Veränderung, Verwicklung in einen Unfall und normaler Abnutzung. Die Garantie deckt weder Ware welche außerhalb des Robert Axle Project verändert wurde, noch die Leistung von Zubehör oder Ausrüstung welche in Kombination mit jeglicher Ware der Firma verwendet wurde. Robert Axle Project übernimmt in keinem Fall Haftung für Folgeschäden oder Eventualschulden aufgrund von Total- oder Teilversagen jeglicher hergestellten Artikel, oder jeglichem Zubehör und Ausrüstung welche damit verwendet wurde. Falls der Käufer einen Mangel, unter den Bestimmungen dieser Garantier, nicht schriftlich innerhalb von sechzig (60) Tagen meldet, gilt dies als Verzicht auf jegliche Ansprüche finanzieller und materieller Art. Keine sonstigen ausdrücklichen oder konkludenten oder gesetzlichen Gewährleistungen Außer die im vorliegenden dargelegte können von der Firma herausgegeben oder autorisiert werden.

Bei Fragen, richten Sie sich bitte an [info@robertaxleproject.com](mailto:info@robertaxleproject.com)