

MONTAGE ANLEITUNG: LIGHTNING AXCHSEN


Sie benötigen:

- Drehmomentschlüssel mit einem 6 mm Inbusschlüsseladapter
- Schmierfett

Die Robert Achse vergleichen:

1. Entfernen Sie die Hauptachse von Ihrem Fahrrad.
2. Halten Sie Ihre Achse zu Ihrer Robert Achse. Ihre Robert Achse:

- Den gleichen Gewindeabstand wie die Achse haben. Wenn der Abstand nicht gleich ist, installieren sie die Robert Axle nicht. Kontaktieren Sie uns. (Bild 1)
- Die gleiche Länge (+/- 2mm) und Form haben. Benutzen Sie den Abstandhalter/Dichtungen (wenn vorgesehen) um beide Achsen übereinzustimmen. (Bild 2)



Montieren Sie Ihre Robert Achse auf Ihrem Rad:

1. Fettigen Sie den externen Schaft und Gewinde Ihres Robert Axle.
2. Fügen Sie Ihr Rober Axle durch die Fassung in das Hinterrad. Vereinen Sie vorsichtig das Gewinde der Rober Achse und handfestigen Sie. Versichern Sie sich, dass Ihre Robert Achse die Fassung an die Nabe haftet befor die Achse kleine Gewinde hat. Falls das nicht der Fall ist, beenden Sie di Montage und kontaktieren Sie uns.
3. Benutzen Sie einen 6mm Drehmomentschlüssel in die Robert Achse und festigen Sie sie bis zu 12Nm. Überspannen Sie nicht die Schrauben.

Versichern Sie sich immer über die Festigkeit der Schrauben und die Gemütlichkeit des Hinterrads vor jedem Nutzen.

Alle Anfragen sollen an info@robertaxleproject.com gesendet werden

⚠️ WARNUNG ⚠️

- Ihre Robert Achse muss mit einem Drehmomentschlüssel funktionssicher installiert werden. Wenn Sie keinen Zugang zu einem dafür genau kalibrierten Drehmomentschlüssel haben, lassen Sie bitte die Achse von Ihrem Fahrradgeschäft anbringen.
- Es ist Verantwortung des Nutzers das Gewinde auf Ihrer Robert Achse vor der Installation auf Ihrem Rad zu kontrollieren. Versuchen Sie nicht eine Robert Achse mit einem verschiedenen Gewinde von Ihrer Hauptachse zu installieren. Ein falsches Gewinde kann Ihr Fahrrad beschädigen.
- Kontrollieren Sie alle Drehmomentregulierungen und überprüfen Sie alle Teile vor jeder Nutzung.
- Sie müssen in Kauf nehmen, dass der Sport, den Sie wählen, Risiken mit sich bringt. Wenn Sie eine Robert Achse auf Ihrem Rad benutzen, akzeptieren Sie die Verantwortung sicherzugehen, dass sie funktionssicher installiert und erhalten ist.

ROBERT AXLE BEGRENZTE HAFTPFLICHT:

Robert Axle Project gewährleistet ein Jahr lang beim ursprünglichen Kunden, dass jedes hergestellte Produkt frei von defekten in Material und Arbeitsausführung für den vorgesehenen Zweck ist. Der original datierte Erwerb oder die Lieferungsquittung mit dem Datum des Erwerbs ist der Beweis des Erwerbs. Robert Axle Project haftet nicht für Schäden oder Verspätungen durch defektes Material oder Arbeitsausführung; Es ist nur an Reparaturen und Auswechsel bei der eigenen Fabrik von jeglichen defekten Artikel oder Teile davon beschränkt, die eventuell zur Fabrik zurückgeschickt werden; Transportkosten werden vom ursprünglichen Kunden vorausbezahlt. Robert Axle Project ist der einzige Urteilgeber für die Existenz von jeglichem Defekt der zurückgeschickten Ware. Keine Rückerstattung wegen Entfernung, Zerlegen oder Wiedermontage solcher Teile möglich. Die begrenzte Haftpflicht deckt nicht Ansprüche für Fehlgebrauch, Nachlässigkeit, das Nichtbefolgen der Anleitung, unregelmäßige Montage, zweckwidriges Aufbewahren und Nutzen, unzulässiger Umbau, Verwicklung in einem Unfall und der normalen Abnutzung. Die Haftpflicht deckt keine Artikel, die außerhalb des Robert Axle Project abgeändert wurden oder die Leistung von jeglichem Zubehör oder Ausstattung auf oder in welchem jeglicher Artikel von der Herstellerfirma benutzt wird. Robert Axle Project ist in keinem Fall haftbar für die folgenden Schäden oder die kontingente Haftpflicht, entstehend durch jeglicher Ganz- oder Teilfehlfunktion für jeglichem Artikel hergestellt durch, wenn oder von jeglichem Zubehör oder Ausstattung auf oder in welchem es benutzt wird. Ein fehlender Antrag auf Anspruch seitens des Nutzers für Defekte nach der Vorschrift dieser Haftpflicht innerhalb von sechzig (60) Tagen von einem solchen Anspruch stellt ein Verzicht auf jeden Anspruch des Kunden auf solchen Waren und Ausstattung dar. Keine ausdrückliche, implizierte oder gesetzliche Haftpflicht, außer der hier enthaltenen, ist von der Gesellschaft gemacht oder berechtigt.

**Unsere Steckachsen sind auch
anpassbar an:**

**Kinder-Anhänger
Bob- Anhänger
Indoor-Trainer**

www.robertaxleproject.com